

Reinigungs- und Pflegeanleitung im Wohnbereich nach DIN 18365 LICONAFLOOR / AQUA

mit HotCoating® Nutzschiicht



Wir freuen uns, dass Sie sich für einen umweltfreundlichen Fußboden unseres Hauses entschieden haben.

Um den hohen Gebrauchswert und das ansprechende Aussehen Ihres neuen Bodens auf lange Zeit zu erhalten, sollten Sie sich für die folgende Anleitung einen Moment Zeit nehmen.

Empfohlene Erstreinigung nach der Montage

1. Bauschlussreinigung

Im Anschluss an die Verlegung sind baubedingte Rückstände und Verschmutzungen zu beseitigen (siehe „Entfernung von Flecken, Absatzstrichen“). Falls nach dem Absaugen der Schmutz nicht vollständig entfernt wurde, sollte der Boden mit dem **Aktivreiniger** leicht feucht gewischt werden. Arbeiten Sie stets mit einem gut ausgepressten Wischmopp und vermeiden Sie stehende Nässe.

Empfohlener Reiniger: Aktivreiniger Dosierung je nach Verschmutzung von ca. 100 ml bis 1000 ml auf 10 l Wasser, zur Neutralisation stets mit klarem Wasser nachwischen

Täglicher Gebrauch

Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schmutz

Im Eingangsbereich ist der Einsatz einer ausreichend dimensionierten und wirksamen Fußmatte erforderlich, die regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden muss. Dies vermeidet einen großen Teil des Schmutzeintrages und verringert die mechanische Belastung des Bodens. Zur Vorbeugung von Druckstellen und Oberflächenbeschädigungen sind folgende Filzgleiter anzubringen:

Stühle, Sofa, Sessel:	Filzgleiter zum Schrauben
Bürostühle:	weiche Rollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529)
Mobiliar allgemein:	5 mm selbstklebende Filzplatten

Geeignete Filzgleiter und Filzplatten sind bei uns erhältlich. Die Filzstärke unterliegt einem Abrieb und deshalb ist diese regelmäßig zu kontrollieren. Tauschen Sie Filzgleiter bei Bedarf aus.

Basispflege/Unterhaltsreinigung

Aussehen und Lebensdauer des Fußbodens hängen wesentlich von seiner sachgemäßen Behandlung ab. Je besser Sie ihn pflegen, umso seltener ist eine aufwendige Grundreinigung erforderlich. Die wichtigste Aufgabe der Basispflege besteht, neben der Kontrolle auf Flecken und deren Beseitigung, in der täglichen und damit regelmäßigen Entfernung von Schmutz und Staub mittels Staubsauger mit Parkettbürste.

Die Beseitigung haftender Verschmutzungen erfolgt durch Wischen ausschließlich mit unserem **Aktivreiniger** je nach Schmutzanfall im 1- oder 2-stufigen Wischverfahren mit einem gut ausgepressten Wischmopp.

Stehende Nässe bei der Reinigung, sowie im täglichen Gebrauch, ist zu vermeiden.

Produktempfehlung: Aktivreiniger Dosierung 1:200 / 50 ml Reiniger auf 10 l Wasser

Ihr Fußboden besteht aus Naturmaterialien mit einer Vielzahl von Vorzügen. Das Herabfallen von spitzen Gegenständen verursacht jedoch sichtbare Oberflächenbeschädigungen, ähnlich wie bei einem Parkettboden und stellt keinen Grund zur Beanstandung dar. Beschädigungen in der Oberfläche haben keine Auswirkungen auf die Funktion der Nutzschiicht, da sich dieses Material bei Wassereinwirkung nicht ausdehnt.

Bei Beschädigungen (kraterähnliche Vertiefungen), die Sie optisch als störend empfinden, gibt es unser **Reparatur Set** auf Hartwachsbasis. Hiermit können Sie die betroffenen Stellen punktuell ausbessern.

Reinigungs- und Pflegeanleitung im Wohnbereich nach DIN 18365 LICONAFLOOR / AQUA

mit HotCoating® Nutzschiicht



Entfernung von Flecken, Absatzstrichen

Als Grundregel gilt bei jedem Fleck: Je schneller die Stelle behandelt wird, desto größer ist die Chance, den Fleck vollständig zu entfernen. Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche, die nicht mit den Methoden der laufenden Reinigung und Pflege beseitigt werden können, lassen sich mit dem **Aktivreiniger** in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nachwischen.

Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder unvollständig beseitigt werden können.

Produktempfehlung: Aktivreiniger, konzentriert

Gute Erfahrungen haben wir mit dem ELATEX Produkt von Dr. Schutz, das speziell für textile und elastische Böden, wie LICONAFLOOR oder Korkböden entwickelt wurde. Der Universalfleckenentferner ist bei uns erhältlich.

Sollte nach mehrjährigem Gebrauch eine **Grundreinigung erforderlich werden, fordern Sie bitte unsere separate Schritt-für-Schritt-Anleitung** an.

Schutz vor möglichem Feuchtigkeitseintrag

Im Zuge der Bodenverlegung ist die Anwendung von ClickSeal Fugendichtmasse in den Kantenverbindungen in einigen Bereichen sinnvoll, um diese Bereiche vor einem möglichen Feuchtigkeitseintrag zu schützen. Beispielsweise in der Küche durch Spülmaschine etc. oder im Eingangsbereich der Wohnung durch feuchte Schuhe oder Regenschirme.

Produktempfehlung: ClickSeal Fugendichtmasse

Bei Verwendung einer wasserdichten Trägerplatte **LICONAFLOOR AQUA** ist eine Feuchtigkeitsschutz **nicht erforderlich**.

Bei allen in dieser Anleitung empfohlenen Produkten, verweisen wir auf die bestimmungsgemäße Verwendung nach Herstellerangabe. Für Schäden, die infolge von Nichtbeachtung dieser allgemeinen Anleitung auftreten, sowie solche, die durch die Verwendung von alternativen Reinigungsmitteln, als der hier empfohlenen Produkte entstehen, übernehmen wir keine Gewährleistung.

Bei allen aufkommenden technischen Fragen zur Pflege und Reinigung – auch zur Verlegung – stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wir sind sicher, dass Sie bei der Beachtung unserer Pflege- und Reinigungsanleitung lange Freude an Ihrem neuen Bodenbelag haben werden.